

# OzoSi 50 Touch

STERILIZED HYGIENE  
(Brevetto d'invenzione n.0001370912)



**OZOSI' 50 Touch** è il sistema innovativo per garantire la sicurezza microbiologica dell'aria degli ambienti e delle superfici.

OZOSI' 50 TOUCH grazie al suo esclusivo sistema di funzionamento ad Ozono aggredisce i vari composti organici ossidandoli ed inattivandoli (acari, batteri, funghi, muffe, virus morbo del legionario).

La macchina è dotata di tutti i sistemi di controllo necessari per garantire un funzionamento sicuro nel completo rispetto delle norme vigenti (rif. limiti ACGIH).

Facile da usare e programmabile tramite display Touch Screen posizionato sul frontale della macchina. La programmazione consente tre cicli di funzionamento in assenza di persone all'interno dell'ambiente da trattare:

- Produzione di ozono tramite sistema a scarica a corona.
- Catalizzazione dell'ozono in eccesso (riconversione in ossigeno).
- Profumazione finale (tramite essenze naturali)



OZOSI' 50 può essere fissato a parete e/o su direttamente su una superficie piana.

OZOSI' 50 è maneggevole e facilmente spostabile ad ogni necessità.

Risulta ideale per ambienti medio piccoli: abitazioni, cucine, ristoranti, ambulatori, sale operatorie, studi medici, stanze di alberghi, autoveicoli, camper, furgoni.

#### ALCUNI VANTAGGI CONSEGUIBILI CON L' UTILIZZO DI OZOSI' 50 Touch

- Miglioramento e semplificazione dei sistemi HACCP e rischio microbiologico (626/94).
- Riduzione della concentrazione di sostanze nocive nell' aria.
- Riduzione dei costi per l'acquisto di prodotti per la sanificazione degli ambienti.
- Garanzia di inattivare batteri, muffe e lieviti da superfici e zone dei locali difficilmente raggiungibili.
- Eliminazione di odori indesiderati dagli ambienti.
- Profumazione finale tramite essenze naturali.

### SPECIFICHE TECNICHE

OZOSI' 50 Touch	DATI TECNICI
Dimensioni	370x300x100mm
Peso	5.5 kg
Struttura	Acciaio inox
Alimentazione	220 V / 50 Hz
Potenza installata	50W
Ambiente max m <sup>3</sup> da trattare	50m <sup>3</sup>
Certificazioni	CE
Produzione O3	SI
Catalizzazione O3	SI
Profumazione Finale	SI
Programmazione	Touch Screen
Impostazioni tempistiche	Max 5 tempi preimpostati e tempo personale